

DOOSAN SERIES GENERATOR DIESEL ENGINE



Technical Data

60HZ , 1800RPM , PF:0.8

MODEL	ENGINE TYPE	60HZ 380 VOLTS				STANDARD DIMENSIONS			
		PRIME		STANDBY		L	W	H	WEIGHT
		KVA	KW	KVA	KW	MM	MM	MM	KG
PE20D	DC23	23	18	25	20	1700	770	1250	650
PE26D	DB33	30	24	33	26	1700	780	1350	780
PE50D	P034TI	56	45	63	50	1800	780	1350	850
PE60D	DB58	69	55	75	60	1900	800	1450	900
PE80D	D1146	90	72	100	80	2240	800	1550	1300
PE100D	D1146T	113	90	125	100	2240	800	1550	1500
PE125D	D1146T	130	104	156	125	2350	800	1550	1550
PE150D	P086TI-1	169	135	188	150	2750	960	1500	2100
PE175D	P086TI-1	194	155	219	175	2750	960	1500	2100
PE200D	P086TI	228	182	250	200	2750	990	1500	2300
PE250D	P126TI	281	225	313	250	3000	1100	1420	2300
PE300D	P126TI-2	N/A	N/A	375	300	3000	1100	1420	2300
PE350D	P158LE-1	400	320	438	350	3000	1386	1773	2650
PE400D	P158LE	455	364	500	400	3000	1386	1773	2700
PE450D	DP158LC	500	400	563	450	3000	1386	1773	2700
PE500D	DP158LD	556	445	625	500	3100	1387	1743	3600
PE600D	DP180LB	676	541	750	600	3300	1380	1775	4100
PE750D	DP222LC	844	675	938	750	3663	1620	1900	4600

發電機組特性:

- (1) 試驗方法參考CNS2901 及 CNS1024 之規定。
- (2) 電壓變動率 $\pm 2.5\%$ 以內 (試驗負載 PF=0.8)。
- (3) 瞬間電壓變動率 $\pm 25\%$ 以內 (試驗負載 PF=0.4)。
- (4) 頻率變動率空載至滿載 $\pm 5\%$ 以內 (試驗負載 PF=0.8)。
- (5) 結構穩定, 可耐額定轉速之120%超速。
- (6) 供電穩定, 波形偏差於 10%以內。
- (7) 絕緣等級H級。
- (8) 本產品通過消防署認證。

宏達國際機電有限公司
台北市南京東路4段197號11樓之2
TEL:02-87120878 FAX:02-87120687
由 專員為您服務